




REVISIONS				1
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DFT



- 技术参数:
- 插针数: 6+PE
 - 额定电流: 35A
 - 相对地额定电压: 400V
 - 相间额定电压: 690V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL94阻燃等级: V0
 - 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 1.5–6mm² (10 AWG)
 - 拧紧力矩: 1.2N.m



产品代号 Part Code:				图号 Drawing No:	
ZJKK ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD				产品料号 PART NO:	
HSB-006-F(7-12)				/	
Date:	2021.04.24	Scale	REV	Qty	Drawn:
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK-1	/	/	Tang
/				SHEET	
/				1/1	